



# PROFILS D'ARRÊT LATÉRAL

PROFILÉ ALUMINIUM PERFORÉ ET NON PERFORÉ  
POUR LES SYSTÈMES ETICS

## PROFILS D'ARRÊT LATÉRAL Profilé aluminium perforé et non perforé pour les systèmes ETICS

DESCRIPTION	Profil en aluminium d'épaisseur 10/10 <sup>ème</sup> perforé et non perforé pour le retour de l'enduit mince. Profil pour les arrêts latéraux des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ETICS).		
APPLICATION	Pour la mise en œuvre des systèmes ETICS en pose collée, calée/chevillée et fixation mécanique sur rail.		
CONDITIONNEMENT	Bottes de 10 longueurs de 2,5 mètres linéaires.		
DISPONIBILITÉ	EPAISSEUR ISOLANT	PROFIL NON-PERFORÉ	PROFIL PERFORÉ
	30	EN STOCK	EN STOCK
	40	SUR COMMANDE	EN STOCK
	50	SUR COMMANDE	EN STOCK
	60	EN STOCK	EN STOCK
	70	SUR COMMANDE	EN STOCK
	80	EN STOCK	EN STOCK
	90	EN STOCK	EN STOCK
	100	EN STOCK	EN STOCK
	110	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	120	EN STOCK	EN STOCK
	130	SUR COMMANDE	EN STOCK
	140	EN STOCK	EN STOCK
	150	EN STOCK	EN STOCK
	160	SUR COMMANDE	EN STOCK
	170	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	180	SUR COMMANDE	EN STOCK
	190	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	200	EN STOCK	SUR COMMANDE
	210	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	220	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	230	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	240	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	250	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	260	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	270	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
	280	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
290	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE	
300	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE	

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition ultérieure.



I.T.E / PSE Isolation Thermique par l'Extérieur



FT PROFILS D'ARRÊT LATÉRAL . Rev 05/2019 . FR

Edilteco Benelux S.A. Avenue de Fontenelle 5 . 6220 Fleurus Belgique . tel +32 (0)2 524 09 10 (FR) . tel +32 (0)2 521 13 32 (NL) . fax +32 (0)2 524 33 67  
[edilteco.com](http://edilteco.com) | [info@edilteco.be](mailto:info@edilteco.be)

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.